

SCHEDA TECNICA N° 265

DekorChips

Campo d'impiego

Scaglie colorate da decoro, per la realizzazione di effetti decorativi su pavimentazioni con rivestimenti epossidici, poliuretanci e acrilici.

Misura

3 mm

Colori

10 tinte diverse ...



signalweiß



verkehrsgelb



gelbgrün




steingrau



pastellorange



beigebraun



staubgrau



signalrot



kobaltblau



signalschwarz

Per via della stampa le tinte sono falsificate.
Se necessario richiedere campione originale.

Signalweiss = bianco segnale
Gelbgrün = verde giallastro
Pastellorange = arancione pastello
Staubgrau = grigio polvere
Kobaltblau = blu cobalto

Verkehrsgelb = giallo traffico
Steingrau = grigio pietra
Beigebraun = marrone beige
Signalrot = rosso segnale
Signalschwarz = nero segnale

vedasi retro !

Consumo	a seconda dell'applicazione (30 - 50 g/m ²)
Tecnica di applicazione	Le scaglie colorate einzA DecorChips sono da soffiare con una pistola per chips o da spargere a mano sul/nel rivestimento einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung ancora fresco. La sigillatura si esegue con einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel (interno) o einzA LawiDur 2-K-PU-Klarlack (esterno).
Imballo/confezioni	1 kg (secchiello) e 10 kg (Hobbock)
Stoccaggio	all'asciutto
Suggerimenti generali	Garantiamo una qualità alta e costante dei ns. prodotti. Non sono da usare materiali estranei dal sistema.
Smaltimento	Per il riciclaggio le confezioni devono essere completamente svuotate. Rimanenze/residui sono da smaltire come rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.
Avvisi di sicurezza e di pericolo	Il prodotto sottostà al regolamento sulle sostanze pericolose. Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com . Consultare le indicazioni sull'etichetta!

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto.

Edizione 09/2016; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.