

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 420

# PALMTEX Sanierungsvlies 708

<b>Material</b>	Spezialvlies zum Renovieren und Gestalten von Wänden und Decken. Hergestellt aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leicht, schnell und sauber zu verarbeiten.</li><li>• Kein Dehnen oder Schrumpfen, keine Weichzeit.</li><li>• Hochstabil, reißfest und rissüberbrückend.</li><li>• PVC- und glasfaserfrei.</li><li>• Schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1).</li><li>• Sehr guter Anstrichträger, Tapeziergrund und Problemlöser bei schwierigen Untergründen.</li><li>• Verarbeitbar über Wandklebtechnik oder Kleistergerät.</li></ul>
<b>Hinweis</b>	einZA PALMTEX Sanierungsvlies 708 <u>darf nicht überlappend</u> sondern nur auf Stoß verklebt werden.
<b>Gewicht</b>	140 g/m <sup>2</sup>
<b>Rollenbreite</b>	75 cm
<b>Rollenlänge</b>	25 m
<b>Lagerung</b>	Trocken

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 08/2022;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.